

1520 Orbit

Características / Characteristics


Luminaria de alto desempeño luminoso para reflectores lineales.

High lighting performance fixture for linear reflectors.


Para instalación empotrada o sobre puestas en cielos tipo gypsum y suspendido. Cuenta con una o varias opciones de arcos que distribuyen el flujo luminoso generado por las lámparas de manera muy eficiente, en tecnología LED.

For recessed or overlay installation in gypsum and suspended ceilings. It has one or more options of arches that distribute the luminous flux generated by the lamps efficiently, in LED technology.

Curva Fotométrica / Photometric Curve





Distribución / Distribution



Dimensiones Generales / General Dimensions

Dimensión Nominal	A (mm)	B (mm)	C (mm)
1 Bulbo	180	170	131
2 Bulbos	180	342	131
3 Bulbos	180	515	131

Dimensión Nominal	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D(mm)
1 Bulbo	161	152	151	32
2 Bulbos	161	303	151	42
3 Bulbos	161	459	151	42



Modelo Model	Cantidad de Tubos Quantity of tubes	Lampara Lamp	Altura Height	Color Color	Intalación Installation	Código Code
1520 Orbit	1	PAR 30	Cuello Largo	Blanco	Empotrar	P02647-54
	1				Sobreponer	P06124-54
	2				Empotrar	P08781-22
	2				Sobreponer	P08300-54
	3				Empotrar	P06179-15
	3				Sobreponer	P07764-20

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.

