

705 Eco Slim



Características / Characteristics

Por su diseño robusto y hermético puede operar en ambientes con altos niveles de humedad.

Due to its robust and hermetic design, it can operate in environments with high humidity levels.

Posee un sistema de sujeción que permite instalación de sobreponer por medio de prensas de aluminio.


It has a fastening system that allows overlap installation by aluminum presses.

Cuerpo de policarbonato resistente a impactos y difusor opaco que evita el deslumbramiento.

Impact resistant polycarbonate body and opaque diffuser that prevents glare.




Dimensiones generales / General dimensions



Dimensión Nominal	A (mm)	B (mm)	C (mm)
P24307	80	1176	70
P27077	80	1176	70
P24358	80	576	70

Curva Fotométrica / Photometric Curve



C0 / C180 C90 / C270
cd / 1000 lm

705 ECO SLIM 40W 3500 lm

Información técnica / Technical information

Código Code	Descripción Description	Potencia (W) Power	Flujo luminoso (lm) Luminous flux	Eficacia (lm/W) Efficacy	Temp. Color (K) Color temp.	Peso (kg) Weight
P24307	705 Eco Slim LED	40	3500	≥90	6500	2,4
P27077	705 Eco Slim LED	40	3500	≥90	4000	2,4
P24358	705 Eco Slim LED	20	1800	≥90	6500	1,6

