

# 725 LED



## Características / Characteristics

Luminaria hermética sellada de versátil desempeño para alturas de 6 a 10 metros, con grado de protección IP65, funciona perfectamente en la industria alimenticia, gimnasios, áreas de refrigeración, construcción y en exterior.

*Hermetic sealed fixture of versatile performance for heights of 6 to 10 meters, with IP65 certification, works perfectly in the food industry, gyms, refrigerated areas, construction and outdoors.*

Housing certificado bajo la norma NSF para industria alimentaria, bajo categoría "splash zone".

*Certified housing under the NSF norm for food industry, under the "splash zone" category.*


Disponible con sensor de movimiento. Temperatura de color 5000K.

Disponible con batería de emergencia.

*Available with motion sensor. Color temperature 5000K. Available with backup battery.*




## Dimensiones generales / General dimensions



Dimensión Nominal	A (mm)	B (mm)	C (mm)
48"	1310	370	150

## Curva Fotométrica / Photometric Curve



C0 / C180 C90 / C270  
cd / 1000 lm

UL 725 LED 48 4 20000lm SMD

## Información técnica / Technical information

### ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS

Modelo Model	Dimensión Nom. Nom. Dimension	Cant. de Tubos Qty of Tubes	Potencia Power	Flujo Luminoso Luminous Flux	Difusor Diffuser	Instalación Installation	Eficacia Efficacy	Temp. de color Color Temp.	Código Code	
									Base Base	Con batería With battery
UL 725	48"	4	160 W	20000 lm	Transparente	Sobrepuente	>120	5000 K	P04241-36	P07609-36
	48"	6	100 W	15000 lm	Transparente		>120	6500 K	P04567-36	P08069-36
	48"	6	180 W	23000 lm	Transparente		>120	5000 K	P02371-36	

Código Code	Descripción Description
P08604-36	Accesorio Sylsmart High Bay Universal 705-725-402

