
Luminaria LED para instalación sobrepuesta en todo tipo de cielos. Superimposed LED fixture for installation in all types of ceilings

Ofrece diferentes patrones de distribución luminosa de acuerdo con el difusor elegido.

It offers different light distribution patterns according the chosen diffuser.


Temperatura de color 4000K y 6500K. Para otras temperaturas de color consulte con su asesor comercial. Color temperature 4000K and 6500K. For other color temperatures consult your business advisor.

Dimensiones Generales / General Dimensions



Dimensión Nominal	A (mm)	B (mm)	C (mm)
(2x4)	612	611	101
(2x2)	1219	611	611

Curva Fotométrica / Photometric Curve



Accessory

Modelo/Model	Descripción/Description
P08550-36	Difusor 503-408 LED 2X2 PRISMATICO
P08551-36	Difusor 503-408 LED 2X4 PRISMATICO
P08552-36	Difusor 503-408 LED 2X2 OPALINO
P08553-36	Difusor 503-408 LED 2X4 OPALINO

Modelo <i>Model</i>	Dimensión Nominal Nominal Dimension	Potencia Power	Flujo Luminoso Luminous flux	Difusor <i>Diffuser</i>	Instalación Installation	Temp. de color Color temp.	Eficacia <i>Efficacy</i>	Base Base	Codigo con bateria Code with battery
408 LED	2x2	30 W	3000 I m	D15	Sobreponer	4000 K		P07494-21	P08928-21
	2x2	30 W	3000 lm			6500 K		P07493-21	P08927-21
	2x2	40 W	4000 I m			4000 K		P06631-21	P06051-21
	2x2	40 W	4000 I m			6500 K		P04862-21	P08374-21
	2x2	60 W	7000 l m			4000 K		P07502-21	P08546-36
	2x2	60 W	7000 l m			6500 K	>110	P08547-36	P08548-36
	2x4	40 W	5000 I m			4000 K		P08926-36	P08930-21
	2x4	40 W	5000 I m			6500 K		P08925-21	P08929-21
	2x4	60 W	7000 I m			4000 K		P06973-36	P06048-21
	2x4	60 W	7000 I m			6500 K		P04809-21	P02869-21
	2x4	80 W	10000 l m			4000 K		P07505-36	P08174-36
	2x4	80 W	10000 l m			6500 K		P07316-36	P08549 - 36

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de ±10%.



































