

# Batwing LED



## Características / Characteristics

Luminaria LED de iluminación indirecta apta para espacios contemporáneos y de instalación en cielo suspendido o gypsum.  
*Indirect LED fixture, suitable for contemporary spaces for recessed installation.*


Su difusor permite generar un ambiente confortable y evita el deslumbramiento.  
*Color personalization of central line.*

Temperatura de color 4000K.  
*Color temperature 4000K.*

Disponible con batería de emergencia remota.  
*Available with remote backup battery.*




## Dimensiones generales / General dimentionts



Dimensión Nominal	A (mm)	B (mm)	C (mm)
2x2	603	605	79
2x4	603	1210	79

## Curva Fotométrica / Photometric Curve



## Información técnica / Technical information

### ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS

Modelo Model	Dimensión Nominal Nominal Dimension	Potencia Power	Flujo Luminoso Luminous Flux	Difusor Diffuser	Instalación Installation	Temp. de color Color temp.	Eficacia Efficacy	Código Code		
								Base Base	Con batería With battery	Sist. de Control With Control Syst.
BATWING LED	2x2	35 W	3000 lm	Verde	Cielo suspend.	4000 K	>90	P07631-36	P08554-36	P07906-36
	2x4	55 W	5000 lm	Verde		4000 K	>90	P08175-36	P08176-36	P08555-36

Código Code	Descripción Description
P06423-36	KIT MARCO GYPSUM 2X2
P06369-36	KIT MARCO GYPSUM 2X4

Código Code	Descripción Description
P06423-36	KIT MARCO GYPSUM 2X2
P06369-36	KIT MARCO GYPSUM 2X4

