

705 LIT



Características / Characteristics

Luminaria creada para aplicarse en ambientes húmedos o contaminados, la cual se instala de manera sobrepuesta.


LED Fixture designed to be applied on humid or polluted environments, of superimposed installation.

Utiliza un empaque que sella el difusor contra el cuerpo de la luminaria fijado por medio de prensas para garantizar hermeticidad. Certificado IP65.

It uses a gasket to seals the diffuser against the fixture's body, fixed with clamps to ensure airtightness. IP65 Certify




Dimensiones generales / General dimensions



| Dimensión Nominal | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|-------------------|--------|--------|--------|
| 48" | 100 | 1265 | 60 |

Curva Fotométrica / Photometric Curve



Información técnica / Technical information

ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS

| Modelo / Model | Dimensión Nominal / Nominal Dimension | Cantidad de Módulos / Quantity of Modules | Potencia / Power | Flujo Luminoso / Luminous Flux | Difusor / Diffuser | Instalación / Installation | Temp. de color / Color temp. | Eficacia / Efficacy | Código / Code |
|----------------|---------------------------------------|---|------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------|---------------|
| 705 LIT | 48" | 3 | 35 W | 3000 lm | Transparente | Sobrepuesta / Superimposed | 6500 K | >85 | P08727-36 |
| | 48" | 3 | 35 W | 3000 lm | Transparente | Sobrepuesta / Superimposed | 4000 K | >85 | P08832-36 |

1 LM 70 Basado en LM80 del módulo LED / LM70 base on LM80 of LED module

