

JETA SLIM LED

- Excelente opción para aplicaciones en exteriores
- Tecnología LED
- Diseño sobrio de perfil delgado
- De fácil instalación
- Excellent option for outdoor applications
- LED technology
- Sober and slim design
- Easy installation

- Exteriores / Outdoor
- Jardines / Gardens
- Fábricas / Factories
- Industrias / Industries

Configuraciones disponibles

available configurations

Código Code	Descripción Description	Potencia (W) Power	Flujo luminoso (lm) Luminous flux	Eficacia (lm/W) Efficacy	Temp. Color (K) Color temp.
P26144	Jeta Slim LED 10W 3000K	10	950	≥95	3000
P26145	Jeta Slim LED 10W 6500K	10	950	≥95	6500
P26146	Jeta Slim LED 20W 3000K	20	1900	≥95	3000
P26147	Jeta Slim LED 20W 6500K	20	1900	≥95	6500
P26148	Jeta Slim LED 30W 3000K	30	2850	≥95	3000
P26449	Jeta Slim LED 30W 6500K	30	2850	≥95	6500
P26439	Jeta Slim LED 50W 3000K	50	4750	≥95	3000
P26435	Jeta Slim LED 50W 6500K	50	4750	≥95	6500


Resumen de rendimiento

performance summary

Ángulo de apertura / Beam angle	110°
Índice de reproducción de color / Color rendering index	≥80
Capacidad de atenuación / Dimming capability	No
Tensión de operación / Input voltage	120V - 240V
Frecuencia de operación / Operating frequency	50 / 60 Hz
Factor de potencia / Power factor	>0,5
DAT en corriente / THD in current	≤20%
Rango de Temp. de Operación / Operation Temp. Range	-20°C a +40°C
Vida útil / Lifespan	L70 = 40 000 horas (85°C)

Curva fotométrica

photometric curve




JETA LED 30W

Dimensiones

dimensions

Potencia Power	A (mm)	B (mm)	C (mm)
10 W	125	104	27
20 W	152	125	28
30 W	209	168	37
50 W	237	200	46



Sylvania se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa
Sylvania reserves the right to modify and/or change this product or its technical specifications without previous notification



SYLVANIA