

LED Downlights

LED SPOT SQ 5W DL MV

P23687



Luminaria tipo bala LED con driver integrado. Montaje de incrustar en cielo raso, con clip de fijación. Proyección uniforme de la luz, reduce los costos de consumo de energía y de mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS

Diseño moderno con fuente LED y difusor opalizado.
Excelente confort visual.
Alto flujo luminoso en tamaño compacto.

APLICACIONES

Iluminación residencial
Iluminación comercial, hoteles
Zonas comunes



Ultra Comfortable



DATOS ÓPTICOS

Temperatura de color	6500 K (DL)
Flujo luminoso	400 lm
Tipo de distribución	Directa simétrica
Reproducción de color (IRC)	80
Ángulo de Apertura	45°
Vida útil	20000 h L70
Eficacia	80 lm/W

DATOS FÍSICOS


Acabado	Blanco
Grado de protección IP	IP20
Tipo de montaje	Empotrar
Chasis	Plástico
Temperatura de operación Ta	-10°C ~ +35°C

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia de entrada	5 W
Tensión de operación	100-240 V 50/60 Hz
Corriente de salida	380mADC
Factor de potencia	>0.5
Atenuable	NO


Los valores de flujo luminoso y potencia son nominales y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$ / Luminous flux and power values are nominal and they have a tolerance of $\pm 10\%$.

DIMENSIONES



Las características de los productos pueden ser modificadas sin previo aviso según la evolución de la tecnología LED.

FOTOMETRÍA



Producto Ecológico: Permite ahorrar energía comparado con productos tradicionales. Libre de mercurio.

Garantía aplica para condiciones normales de operación / Warranty applies to normal operating conditions

Sylvania se reserva el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso / Sylvania reserves the right to make changes without prior notice

Fecha última modificación: 12/10/20