

LED Emergencia

EMERGENCIA E-40 2W DL

P24255

Luminaria LED para iluminación de emergencia, para montaje en techo o en pared, con diseño moderno y robusto. Proyección uniforme de la luz, con batería integrada para brindar más de 90 minutos de autonomía.



CARACTERÍSTICAS

- Indicador de carga
- Interruptor de prueba
- Batería de Níquel - Cadmio
- Autonomía de operación superior a los 90 minutos
- Cumple con los requerimientos de la norma NFPA101

APLICACIONES

- Bodegas, pasillos y escaleras
- Áreas comerciales, industriales, de oficinas, e instalaciones educativas
- Rutas de evacuación en interiores



90 minutos
Autonomía en emergencia



**Ultra
Confiable**



**ENCENDIDO
INSTANTANEO**

DATOS ÓPTICOS

Temperatura de color	6500K (DL)
Flujo luminoso	220 lm
Vida útil	30.000 h L70
Ángulo de apertura	120°
Reproducción de color (IRC)	>70
Potencia Spot LED	3W (2X1.5W)

DATOS FÍSICOS

Dimensiones (WxLxH)	118 x 118 x 118 mm
Grado de protección IP	IP20
Carcasa	ABS
Material óptica (Difusor)	PMMA
Tiempo de carga	24 h
Tiempo de descarga	>90 min
Temperatura de operación	0°C ~ 40°C
Cantidad de LED	2x12
Clasificación de seguridad	Clase II
Altura máxima de montaje	2.50m

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia de entrada	2W
Tensión de operación	120/277 VAC 60Hz
Corriente de entrada	0.45 A
Potencia de salida	1.6W
Tensión de salida	3.6 VDC
Corriente de descarga	0.63 A
Tecnología de la batería	Níquel-Cadmio(Ni-Cd)
Capacidad energética	1.00 A
Driver	Integrado
Atenuable	NO

/RV YDORUHV GH IOXMR OXPLQRVR \ SRWHQFLD GH HQWUDGD VRQ QRPLQDOHV \ WLHQHQ XQD WROHUDQFLD GH "

DIMENSIONES

FOTOMETRÍA

