

## LED Back-lit Panel

UL Back-lit 2x2 DIM 3CCT/Power

P27691



Luminaria LED tipo backlit, con driver integrado, para instalación de empotrar en cielo suspendido, que brinda una proyección uniforme de la luz evitando el deslumbramiento; con selector manual de potencia y temperatura de color, para satisfacer las necesidades individuales.

Reduce los costos por consumo de energía y mantenimiento.

### CARACTERÍSTICAS

Fácil instalación.

Temperatura de color seleccionable manualmente

Tres potencias de operación (Alta, Media, Baja)

Atenuable 0-10V

### APLICACIONES

Iluminación general

Áreas comerciales y de oficinas.

Instalaciones educativas, auditorios.



Ultra  
Práctico



### DATOS ÓPTICOS

### DATOS FÍSICOS

### DATOS ELÉCTRICOS

Temperatura de color	4000K / 5000K / 6000K	Dimensiones	603x603x35mm	Potencia de entrada	20W / 30W / 40W
Flujo luminoso	2200lm / 3300lm / 4400lm	Grado de protección IP	IP20	Tensión de operación	120-277V 50/60Hz
Tipo de distribución	Directa simétrica	Acabado	Blanco	Factor de potencia	>0.9
Reproducción de color (IRC)	80	Difusor	Poliestireno	Driver	Integrado
Vida útil	50.000h L70	Temperatura de operación	-20°C ~ 40°C	THD	≤ 20 %
Eficacia	110 lm/W			Atenuable	0-10V

Los valores de flujo luminoso y potencia de entrada son nominales y tienen una tolerancia de ±10%.

### DIMENSIONES

