

LED Back-lit Panel

UL Back-lit 2x4 DIM 3CCT/Power

P27693



Luminaria LED tipo backlit, con driver integrado, para instalación de empotrar en cielo suspendido, que brinda una proyección uniforme de la luz evitando el deslumbramiento; con selector manual de potencia y temperatura de color, para satisfacer las necesidades individuales.

Reduce los costos por consumo de energía y mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS

Fácil instalación.

Temperatura de color seleccionable manualmente

Tres potencias de operación (Alta, Media, Baja)

Atenuable 0-10V

APLICACIONES

Iluminación general

Áreas comerciales y de oficinas.

Instalaciones educativas, auditorios.



Ultra
Práctico



DATOS ÓPTICOS

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Temperatura de color | 4000K / 5000K / 6000K |
| Flujo luminoso | 3300lm / 4400lm / 5500lm |
| Tipo de distribución | Directa simétrica |
| Reproducción de color (IRC) | 80 |
| Vida útil | 50.000h L70 |
| Eficacia | 110 lm/W |

DATOS FÍSICOS

| | |
|--------------------------|----------------|
| Dimensiones | 603x1213x35 mm |
| Grado de protección IP | IP20 |
| Acabado | Blanco |
| Difusor | Poliestireno |
| Temperatura de operación | -20°C ~ 40°C |

DATOS ELÉCTRICOS

| | |
|----------------------|------------------|
| Potencia de entrada | 30W / 40W / 50W |
| Tensión de operación | 120-277V 50/60Hz |
| Factor de potencia | >0.9 |
| Driver | Integrado |
| THD | ≤ 20 % |
| Atenuable | 0-10V |

Los valores de flujo luminoso y potencia de entrada son nominales y tienen una tolerancia de ±10%.

DIMENSIONES

