

## LED Panel

LED PANEL RD EMP 15W WW WH

P29607



Luminaria tipo Panel LED con driver independiente. Montaje de incrustar en cielo raso, con clip de fijación. Proyección uniforme de la luz, reduce los costos de consumo de energía y de mantenimiento.

### CARACTERÍSTICAS

Diseño moderno con fuente LED SMD y difusor opalizado  
 Diseño delgado y liviano con disipador de calor integrado  
 Ganchos de sujeción con resorte para fácil instalación

### APLICACIONES

Adecuado para aplicaciones con altura limitada de instalación entre cielo raso y placa  
 Iluminación general residencial y comercial  
 Zonas comunes



### DATOS ÓPTICOS

Temperatura de color	3000 K
Flujo luminoso	920 lm
Ángulo de apertura	120°
Tipo de distribución	Directa simétrica
Reproducción de color (IRC)	>70
Vida útil	15000 h L70
Eficacia	61.3 lm/W

### DATOS FÍSICOS

Acabado	Blanco
Grado de protección IP	IP20
Dimensiones (DxH)	Ø191 mm
Tipo de montaje	Incrustar
Chasis	Aluminio + PS
Óptica	Difusor opalizado
Temperatura de operación Ta	-20°C ~ +45°C

### DATOS ELÉCTRICOS

Potencia de entrada	15 W
Tensión de operación	100-277V 50-60Hz
Corriente de entrada	0.15 A @ 100V
Factor de potencia	0.5
Tipo de driver	Independiente CC
Atenuable	NO

Los valores de Flujo Luminoso y Potencia son nominales, y tienen una tolerancia de ± 10%.

### DIMENSIONES (mm)



### CURVA POLAR

