

P40147



Luminaria tipo panel LED de alta eficacia y driver independiente. Montaje de incrustar en cielo raso. Proyección uniforme de la luz, reduce los costos de consumo de energía y de mantenimiento.

Diseño moderno con fuente de iluminación basada en LED SMD con lentes en policarbonato y difusor opalizado. Delgado y liviano con disipador de calor integrado.
Instalacion incrustado. Opción de instalación colgante (guayas y accesorios no incluidos).

Excelente opción para aplicaciones de iluminación interior, en oficinas, instalaciones educativas, comercios y consultorios.

No usar bajo techos metálicos u otro tipo de techo en áreas abiertas que no tengan paredes, en cocinas o áreas donde el producto este expuesto a vapores.



Temperatura de color	4000K, 5000K, 6000K
Flujo luminoso	3300/4400/5500lm
Ángulo de apertura	110°
Tipo de distribución	Directa simétrica
Reproducción de color (IRC)	>80
Vida útil	50000 (L70 h)
Eficacia	110 lm/W

Acabado	Blanco
Grado de protección IP IK	IP20
Dimensiones (LxWxH)	1209x602x30mm
Peso (kg)	3.5 kg
Tipo de montaje	Incrustar
Chasis	Aluminio-SPCC
Óptica	Difusor PS
Temperatura de operación Ta	-25°C ~ +40°C

Potencia de entrada	30/40/50W
Tensión de operación	120-277 V 50/60 Hz
Corriente de entrada	0.4 A @ 120 V-50 W
Factor de potencia	>0.9
Distorsión armónica (THD)	≤20%
Tipo de driver	Independiente CC
Atenuable	0-10V

Los valores de flujo luminoso y potencia de entrada son nominales y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.

Technical drawing of the 1209x602x30mm LED display panel. The drawing includes a front view and a side view. The front view shows a rectangular panel with a grid of 48 LEDs (8 rows by 6 columns). The dimensions are 1209mm in width and 602mm in height. The side view shows the panel's thickness of 30mm. The panel is labeled 'LED' and '1209x602x30mm'.

by FEILO SYLVANIA