



## LED OUTDOOR ORION II

Luminario LED para vialidades

Luminaria con cuerpo de aluminio fundido a presión color gris y difusor y ópticas de policarbonato. Ideal para pasos peatonales, senderos y calles cerradas. Cuenta con ajuste de brazo para una mejor distribución y adaptabilidad a los espacios. La luminaria cuenta con driver multivoltaje 120-277V que incluye un supresor de picos de hasta 6 kV. Integrado con receptáculo y fotocelda 3 pines.

### Potencias disponibles

Código Code	Descripción Description	Potencia (W) Power	Flujo Lum. (lm) Luminous flux	Eficacia (lm/W) Efficacy	TCC (K) CCT	Corriente. (A)	Control Control
P40526	LED OUTDOOR ORION II	50	6500	130	5000	0.417 - 0.208	Base 3 pines
P40527	LED OUTDOOR ORION II	100	13000	130	5000	0.833 - 0.417	Base 3 pines
P40528	LED OUTDOOR ORION II	150	19500	130	5000	1.389 - 0.602	Base 3 pines

### Resumen de Rendimiento

Voltaje de operación / Input voltage	120 - 277 V~	Hermeticidad / IP Protection	65
Frecuencia de operación / Operating frequency	50 / 60Hz	Tipo de LED / LED type	SMD 2835
Índice de reproducción color / Color rendering index	≥70	Fotocelda / photocontrol	3-pin
Vida útil / Lifespan	30 000 h	Ángulo de apertura / Beam Angle	T2M [140° x 70° (Asimétrica)]
Rango de Temp. de Operación / Operation Temp. Range	-25 a 40°C	Tipo de montaje / Mounting type	Brazo de poste
Factor de potencia / Power factor	>0.9	Protección contra sobretensiones / Surge protection	4 kV

Los valores de flujo luminoso y potencia de entrada son nominales y tienen una tolerancia de ±10%.

### Dimensiones

	A	B	C
50W	496	120	70
100W	509	140	70
150W	581	160	70

\* Unidades en milímetros

