

# WALLY II LED

- Excelente opción para aplicaciones en exteriores
- Tecnología LED de alta eficacia
- Vidrio templado resistente a roturas para una mayor durabilidad
- Excellent option for outdoor applications
- LED technology with high efficacy
- Tempered and shatter-resistant glass for durability

- Exteriores / Outdoor
- Jardines / Gardens
- Parques / Parks
- Fachadas / Facades

## Configuraciones disponibles

available configurations

Código Code	Descripción Description	Potencia (W) Power	Flujo luminoso (lm) Luminous flux	Eficacia (lm/W) Efficacy	Temp. Color (K) Color temp.
P72520*	Wally II LED 6W 3000K	6	600	≥100	3000
P72521*	Wally II LED 6W 4000K	6	600	≥100	4000
P72522*	Wally II <b>UL</b> LED 12W 3000K	12	1230	≥102	3000
P72523*	Wally II <b>UL</b> LED 12W 4000K	12	1230	≥102	4000
P72524*	Wally II <b>UL</b> LED 30W 3000K	30	3100	≥103	3000
P72525*	Wally II <b>UL</b> LED 30W 4000K	30	3100	≥103	4000
P72526	Soporte Wally II	-	-	-	-

\*Luminarias incluyen estaca y vicera.




## Resumen de rendimiento

performance summary

Ángulo de apertura / Beam angle	40°
Índice de reproducción color / Color rendering index	≥70
Capacidad de atenuación / Dimming capability	No
Tensión de operación / Input voltage	120V - 277V
Frecuencia de operación / Operating frequency	50 / 60 Hz
Factor de potencia / Power factor	>0.9
DAT en corriente / THD in current	≤20%
Rango de Temp. de Operación / Operation Temp. Range	-20°C a +40°C
Vida útil / Lifespan	L70 = 50 000 horas (85°C)

## Curva fotométrica

photometric curve



## Accesorios

Accessories




P72526 Soporte

## Dimensiones

dimensions

Potencia Power	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Diámetro (mm)
6 W	175	210	157	107
12 W	175	210	157	135
30 W	198	254	205	135



Sylvania se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa  
Sylvania reserves the right to modify and/or change this product or its technical specifications without previous notification



**Lumiance**